



Указания по монтажу STAG 400 двигатель 1AZ-FSE, 2004 г, Toyota Avensis, объем 2.0L

1. Монтаж сопел газовых форсунок.


Подготовьте отверстия под сопла газовых форсунок, как представлено на рисунке. Используйте направленные сопла, вкрученные в подающие каналы без клапанов притока воздуха.

Рекомендуемые инжекторы: AC W02 с размером сопла 2,2 мм.




2. Эмуляция бензиновых форсунок.

Эмуляцию бензиновых форсунок следует выполнить с использованием выделенного эмулятора сигнала впрыска бензина, ISE-D4 согласно инструкции данного эмулятора. Инструкция доступна на странице www.ac.com.pl и в установочной папке программы AcStag.






Контроллер ЭБУ транспортного средства находится за бардачком со стороны пассажира. Контроллер бензиновых форсунок находится в отсеке двигателя. Эмулятор ISE-D4 установите согласно схеме, рядом с контроллером бензиновых форсунок, чтобы облегчить к нему свободный доступ.



Вид разъема контроллера бензиновых форсунок



Цвет провода STAG	Описание подсоединения	Контакт контроллера бензиновых форсунок и цвет провода
Желтый	Бензиновый инжектор 1 - к контроллера бензиновых форсунок	В4 (Зелено-Белый)
Желто-черный	Бензиновый инжектор 1 - к ECU автомобиля	
Зеленый	Бензиновый инжектор 2 - к контроллера бензиновых форсунок	В1 (Бело-Красный)
Зелено-черный	Бензиновый инжектор 2 - к ECU автомобиля	
Красный	Бензиновый инжектор 3 - к контроллера бензиновых форсунок	В2 (Красно-Белый)
Красно-черный	Бензиновый инжектор 3 - к ECU автомобиля	
Синий	Бензиновый инжектор 4 - к контроллера бензиновых форсунок	В3 (Бело-Синий)
Сине-черный	Бензиновый инжектор 4 - к ECU автомобиля	
Белый	Сигнальный провод припаяны между блоком управления бензиновых инжекторов а блоком управления двигателя.	В5 (Красно-черный)

ВНИМАНИЕ! Если цвета проводов не совпадают с таблицей, следует руководствоваться номерами пинов контроллера бензиновых форсунок.



3. Эмуляция датчика давления топлива.

Подключите рядом с контроллером ЭБУ (необходимо демонтировать бардачок со стороны пассажира). Выполните подключение согласно таблице.

Цвет провода STAG	Описание подключения	Цвет провода датчика давления и № pin контроллера ЭБУ
Желтый	К датчику давления	ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый E23
Зеленый	К контроллеру ЭБУ	

4. Выделенные подключения.

4.1 Подключение к OBD (рядом с соединением OBD).

Цвет провода STAG	№ pin в соединении OBD
ОРАНЖЕВО-ЗЕЛЕНый	7
ОРАНЖЕВый	15

4.2 Стандартные подключения.


Подключение	Цвет провода STAG	Цвет провода ЭБУ и № Pin
Обороты	Коричневый (катушка зажигания)	ЧЕРНый E8
Плюс после зажигания	Красный / Красно-черный	ЧЕРНО-БЕЛый A9

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение считывания информации с лямбда-зонда опционально, для правильной работы контроллера не требуется подключение сигнала от зонда.

Если цвета проводов не совпадают с таблицей, следует руководствоваться номерами пинов блока управления ECU.

5. Дополнительная информация.

5.1 Расположение бензинового контроллера.





5.2 Описание подключений бензинового контроллера.

